

Ambu® BlueSensor L

Elettrodo ECG - Monouso



Caratteristiche principali

- Gel liquido ad alta conduttività
- Doppio anello adesivo per uso immediato e prolungato
- Supporto microporoso che permette la traspirazione della pelle
- Connettore decentrato
- Sensore in Ag/AgCl di elevata qualità

Ambu® BlueSensor L

L'elettrodo Ambu® BlueSensor L può essere usato sia in prove di diagnosi sia in monitoraggi prolungati. Grazie al suo particolare design con doppio anello adesivo, gel liquido ad alta conduttività e connettore decentrato assicura

un'ottima qualità di segnale ECG. Grazie al supporto microporoso che permette un'elevata traspirazione della pelle, questo elettrodo può essere utilizzato comodamente per lungo tempo.



Gel liquido



Supporto microporoso

BlueSensor

Ambu 
Ideas that work for life

Specifiche

Dimensioni	
Dimensione elettrodo (L x W in mm)	68,2 x 55
Area di contatto con la pelle (L x W in mm)	55
Area adesiva (in mm²)	2121
Spessore escluso connettore/cavo (in mm)	1
Sensore	
Materiale del sensore	Argento/cloruro di argento
Gel	Gel liquido
Area del sensore (in mm²)	15,8
Area di misurazione coperta dal gel (in mm²)	254
Caratteristiche Elettriche (Ansi/aami)	
Impedenza AC – tipica	650 Ω
Voltaggio DC controilanciato – tipico	0,6 mV
Ristabilimento del sovraccarico dopo defibrillazione – tipico	10,4 mV
Velocità di variazione del potenziale di polarizzazione – tipica	0,2 mV/s
Instabilità e rumore interno	<15 µV
Tolleranza alla corrente interna (oltre 8 ore)	<10 mV

Ambiente	
Elettrodo senza PVC	No
Elettrodo non realizzato in lattice di gomma naturale	Sì
Cavo non realizzato in lattice di gomma naturale	Sì
Imballaggio senza PVC	Sì
Raggi X e MRI	
Radiotrasparente	No
Compatibilità RM condizionata	No
Durata	
In busta aperta	1 mese
In busta chiusa	24 mesi*

*dalla data di produzione

Connettori



S = bottone



A = innesto a banana 4 mm

Materiali

Elettrodo	
Bio compatibile	Sì
Sensore	Argento./cloruro argento (Ag/AgCl)
Spugna	Foam in poliuretano
Supporto esterno	Nastro microporoso (rayon non tessuto)
Adesivo esterno	Acrilato
Base (se presente)	Pellicola in PVC
Adesivo interno (se presente)	Acrilato
Parte superiore	Pellicola in PVC
Base del connettore	Polipropilene
Connettore (bottone)	Ottone placcato nickel
Foglio	Pellicola in poliestere/polietilene (PE/PET)

Confezionamento	
Busta, parte interna	Polietilene (PE)
Busta, parte centrale	Alluminio (AL)
Busta, parte esterna	Poliestere (PET)
Scatole	Cartone
Confezione standard	
Quantità/foglio	1
Quantità/busta	5, 25
Quantità/scatola	500/1000
Ordine minimo	1000

Opzioni	
Connettori	S, A
Precauzione	
Dispositivo monouso	

Configurazioni disponibili*

Quantità/busta	25
	Quantità per scatola interna/esterna
L-00-S	500/1000
L-00-A	500/1000

- Codice
- L-00-S ■ Lunghezza del cavo
- Connettore

*Alcuni modelli non sono disponibili in tutti i Paesi.

Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
T +39 039 657811
F +39 039 6898177
www.ambu.it

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com