

Ambu® BlueSensor M

Elettrodo ECG - Monouso



Caratteristiche principali


- Gel liquido ad alta conduttività
- Ottima adesione
- Supporto in materiale occlusivo
- Connettore decentrato
- Sensore in Ag/AgCl di elevata qualità

Ambu® BlueSensor M

L'elettrodo Ambu® BlueSensor M è un elettrodo di dimensioni ridotte caratterizzato da gel liquido ad alta conduttività e un'ottima adesione che assicurano una qualità di segnale ECG superiore durante un breve o medio monitoraggio. Grazie allo speciale supporto in materiale occlusivo l'elettrodo non assorbe liquidi.



Gel liquido



Supporto in polimero

BlueSensor

Ambu
Ideas that work for life

Specifiche

Dimensioni	
Dimensione elettrodo (L x L in mm)	40,8 x 34
Area di contatto con la pelle (L x L in mm)	34
Area adesiva (in mm ²)	754
Spessore escluso connettore/cavo (in mm)	1
Sensore	
Materiale del sensore	Argento/cloruro di argento
Gel	Gel liquido
Area del sensore (in mm ²)	10
Area di misurazione coperta dal gel (in mm ²)	154
Caratteristiche Elettriche	
Impedenza AC - tipica	700 Ω
Voltaggio DC controbilanciato - tipico	0,4 mV
Ristabilimento del sovraccarico dopo defibrillazione - tipico	11,1 mV
Velocità di variazione del potenziale di polarizzazione - tipica	0,2 mV/s
Instabilità e rumore interno	<15 μV
Tolleranza alla corrente interna (oltre 8 ore)	<5 mV


Materiali

Elettrodo	
Bio compatibile	Sì
Sensore	Argento/cloruro di argento (Ag/AgCl)
Spugna	Foam in poliuretano (PUR)
Supporto esterno	PVC
Adesivo esterno	Acrilato
Base (se presente)	-
Adesivo interno (se presente)	-
Parte superiore	PVC
Base del connettore	Polipropilene (PP)
Connettore (bottone)	Acciaio inossidabile
Occhiello	Plastica rivestita in argento
Parte interna del cavo	-
Isolamento del cavo	-
Connettore del cavo	-
Foglio	Pellicola in poliestere/polietilene (PET/PE)

Ambiente	
Elettrodo senza PVC	No
Elettrodo non realizzato in lattice di gomma naturale	Sì
Cavo senza PVC	-
Cavo non realizzato in lattice di gomma naturale	Sì
Imballaggio senza PVC	Sì
Raggi X e MRI	
Radiotrasparente	No
Compatibilità RM condizionata	No
Durata	
In busta aperta	1 mese
In busta chiusa	15 mesi*

*dalla data di produzione

Connettori



S = bottone



A = innesto a banana 4 mm



F = innesto a banana 3 mm

Confezionamento	
Busta, parte interna	Polietilene (PE)
Busta, parte centrale	Alluminio (AL)
Busta, parte esterna	Poliestere (PET)
Scatole	Cartone
Confezione standard	
Quantità/foglio	1
Quantità/busta	50
Quantità/scatola	1000/2000
Ordine minimo	2000

Opzioni	
Connettori	S, A, F
Cavo premontato	-
Connettori del cavo	-
Precauzione	
Dispositivo monouso	

Configurazioni disponibili*

Quantità/busta	50
Quantità per scatola interna/esterna	
M-00-A, S	1000/2000

- Codice
- M-00-S ■ Lunghezza del cavo
- Connettore

*Alcuni modelli non sono disponibili in tutti i Paesi.

Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
T +39 039 657811
F +39 039 6898177
www.ambu.it

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com