

Ambu® WhiteSensor WSP25

Elettrodo ECG - Monouso



Caratteristiche principali

- Elettrodo di piccole dimensioni per uso pediatrico
- Gel solido a elevata conduttività e forte adesività per tracciati stabili e sicuri
- Comodo supporto in foam

Ambu® WhiteSensor WSP25

Ambu WhiteSensor WSP25 di piccole dimensioni è dotato di gel solido a elevata conduttività unito a un'ottima adesività per garantire una buona qualità del segnale durante il monitoraggio ECG pediatrico.

Grazie al materiale di supporto flessibile in foam e alla forma a goccia, l'elettrodo si adatta alla maggior parte dei pazienti, è semplice da usare e confortevole durante l'applicazione.



Gel solido



Supporto
in foam

WhiteSensor

Ambu
Ideas that work for life

Specifiche

Dimensioni	
Dimensioni elettrodo (L x L in mm)	32 x 25
Area adesiva (in mm ²)	323
Altezza escluso il connettore/cavo (in mm)	1
Sensore	
Materiale del sensore	Argento/cloruro d'argento
Sistema gel	Gel solido
Area del sensore (in mm ²)	44
Area del gel/area di misurazione (in mm ²)	201
Dati elettrici (ANSI/AAMI)	
Impedenza AC	≤ 150 Ω
Voltaggio DC controbilanciato	≤ 1,0 mV
Ristabilimento del sovraccarico dopo defibrillazione	≤ 15 mV
Velocità di variazione del potenziale di polarizzazione	≤ 0,3 mV /s
Impedenza dopo SDR (ACZ)	≤ 150 Ω
Instabilità al rumore interno	≤ 90 μV
Tolleranza sulla corrente di Bias (oltre 8 ore)	≤ 15 mV
Ambiente	
Elettrodo senza PVC	Sì
Elettrodo non realizzato in lattice di gomma naturale	
Confezione senza PVC	Sì
Raggi X e MRI	
Radiotrasparente	No
Compatibilità RM condizionata	No
Durata di conservazione	
Buste aperte	1 mese
Buste chiuse	24 mesi*

*dalla data di produzione

Materiali

Elettrodo	
Biocompatibile	Sì
Sensore	Argento/cloruro d'argento (Ag/AgCl)
Supporto esterno	Foam in polietilene (migliorato)
Adesivo esterno	Poliacrilato
Connettore	Bottone in acciaio inossidabile
Foglio	PET
Confezione	
Busta	Poliestere / Alluminio / Polietilene
Scatola interna ed esterna	Scatola di cartone ondulato

Confezione standard	
Quantità/busta	50
Quantità/scatola	600/7200
Ordine minimo	600/7200

Opzioni	
Connettori	S
Precauzione	
Dispositivo monouso	

Configurazioni disponibili

Numero di riferimento	Unità/foglio	Unità/busta	Unità/scatolainterna	Unità/scatolaesterna
WSP25-00-S/50	5	50	600	7200

Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20 Centro Direzionale
Colleoni, Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB
Italia
Tel. +39 039 657811
Fax +39 039 6898177
www.ambu.com

■ Codice
■ Lunghezza cavo
■ Connettore

WSP25-00-S

CE USA: Rx only