

TAVOLO DI MAYO CON POMPA A DOPPIO MOVIMENTO E PIANO GIREVOLE



Tavolo porta ferri modello "**MAYO**", destinato all'utilizzo in Camera Operatoria, offre tutti gli standard di qualità e di sicurezza che tale ambiente richiede.

Integralmente realizzato in **Acciaio Inox 18/10 AISI 304 (X5CrNi1810)**, garantisce:

- Elevato grado di resistenza alla corrosione;
- Elevato grado di asportazione batterica;
- Basso grado di ritenzione batterica;
- Eccellente durata nel tempo

Solido basamento a 3 razze in tubo a sezione rettangolare, con puntali di sicurezza, dotato di 3 ruote gemellate Ø 75 mm, con parafile, in polimero antitraccia, di cui 2 con freno e 1 antistatica.

Piano di lavoro asportabile, imbutito e senza angoli aperti, con perimetro raggiato. Grado di libertà +180° / - 180°, **grado di sicurezza operativa + 90° / - 90°**. Sistema di rotazione dotato di blocco di sicurezza.

Sistema di elevazione mediante pompa idraulica di precisione, **con doppio movimento**, a circuito sigillato, con attivazione a pedale. Range di elevazione da mm 910 a mm 1.270.

Pedale in posizione ergonomica posto internamente alla struttura.

Portata massima 30 Kg, equamente distribuiti sul piano di lavoro.

I materiali ed il sistema di assemblaggio consentono la disinfezione all'interno dei tunnel di lavaggio.

Art. 191101: Dimensioni utili piano d'appoggio mm L.750—P.550—H.30
Dimensioni di ingombro mm L.780— P.580—H.910/1.270

Art. 191104: Dimensioni utili piano d'appoggio mm L.650—P.530—H.20
Dimensioni di ingombro mm L.780— P.580—H.910/1.270

ADEXTE®