

# TAVOLO DI MAYO CON POMPA A MOVIMENTO SINGOLO



Tavolo porta ferri modello “**MAYO**”, destinato all'utilizzo in Camera Operatoria, offre tutti gli standard di qualità e di sicurezza che tale ambiente richiede.

Integralmente realizzato in **Acciaio Inox 18/10 AISI 304 (X5CrNi1810)**, garantisce:

- Elevato grado di resistenza alla corrosione;
- Elevato grado di asportazione batterica;
- Basso grado di ritenzione batterica;
- Eccellente durata nel tempo

Solido basamento a 3 razze in tubo a sezione rettangolare, con puntali di sicurezza, dotato di 3 ruote gemellate Ø 75 mm, con parafile, in polimero antitraccia, di cui 2 con freno e 1 antistatica.

Piano di lavoro asportabile, imbutito e senza angoli aperti, con perimetro raggiato.

**Piano di lavoro non girevole.**

Sistema di elevazione mediante pompa idraulica, **con movimento singolo**, a circuito sigillato, con attivazione a pedale. Range di elevazione da mm 910 a mm 1.270.

Pedale in posizione ergonomica posto internamente alla struttura.

Portata massima 30 Kg, equamente distribuiti sul piano di lavoro.

I materiali ed il sistema di assemblaggio consentono la disinfezione all'interno dei tunnel di lavaggio.

**Art. 191103:**      Dimensioni utili piano d'appoggio mm L.750—P.550—H.30  
Dimensioni di ingombro mm 780— 580—H910/1.270

**Art. 191106:**      Dimensioni utili piano d'appoggio mm L.650—P.530—H.20  
Dimensioni di ingombro mm 780— 580—H910/1.270

**ADEXTE®**