

TAVOLO DI MAYO CON POMPA A DOPPIO MOVIMENTO E PIANO GIREVOLE



Tavolo porta ferri modello "**MAYO**", destinato all'utilizzo in Camera Operatoria, offre tutti gli standard di qualità e di sicurezza che tale ambiente richiede.

Integralmente realizzato in **Acciaio Inox 18/10 AISI 304 (X5CrNi1810)**, garantisce:

- Elevato grado di resistenza alla corrosione;
- Elevato grado di asportazione batterica;
- Basso grado di ritenzione batterica;
- Eccellente durata nel tempo

Stabile basamento a 4 razze a sezione circolare, con puntali di sicurezza, dotato di 4 ruote gemellate Ø 75 mm, con parafile, in polimero antitraccia, di cui 2 con freno e 2 antistatiche. Base con raccordo in polimero "Easy Drain" contro il deposito delle impurità.

Piano di lavoro asportabile, imbutito e senza angoli aperti, con perimetro raggato. Grado di libertà +180° / - 180°, **grado di sicurezza operativa + 90° / - 90°**. Sistema di rotazione dotato di blocco di sicurezza.

Sistema di elevazione mediante pompa idraulica di precisione, **con doppio movimento**, a circuito sigillato, con attivazione a pedale. Range di elevazione da mm 935 a mm 1.300.

Pedale in posizione ergonomica posto internamente alla struttura.

Portata massima 30 Kg, equamente distribuiti sul piano di lavoro.

I materiali ed il sistema di assemblaggio consentono la disinfezione all'interno dei tunnel di lavaggio.

Art. 191107: Dimensioni utili piano d'appoggio mm L.750—P.550—H.30
 Dimensioni di ingombro mm 780— 580—H935/1.300

Art. 191110: Dimensioni utili piano d'appoggio mm L.650—P.530- H.20
 Dimensioni di ingombro mm 735— 540—H935/1.300

ADEXTE®